


REINFORCED PA 6.6 INSULATED TERMINALS




KY range

RKY
BKY
GKY

ring terminals



fork/spade terminals



Cond. Size sqmm (AWG)	Ø Stud mm	Ref.	Dimensions mm						Quantity Box/Bag
			Ø	B	M	N	L	d	
0,25÷1,5 (22÷16)		3 RKY-M 3	4,5	5,5	5,0	2,5	18,5	3,2	3.000/100
		3,5 RKY-M 3.5	4,5	5,5	5,0	2,5	18,5	3,7	3.000/100
		3,5 RKY-M 3.5/1	4,5	6,6	6,3	3,1	20,4	3,7	3.000/100
		4 RKY-M 4	4,5	6,6	6,3	3,1	20,4	4,3	3.000/100
		5 RKY-M 5	4,5	8,0	7,0	3,8	21,8	5,3	3.000/100
		6 RKY-M 6/1	4,5	11,6	11,0	5,8	27,8	6,4	2.000/100
		8 RKY-M 8	4,5	11,6	11,0	5,8	27,8	8,4	2.500/100
		10 RKY-M 10	4,5	13,6	13,9	6,6	31,5	10,5	1.500/100
12 RKY-M 12	4,5	19,6	16,0	9,4	36,4	13,0	1.500/100		
1,5÷2,5 (16÷14)		3 BKY-M 3	5,2	6,6	4,8	3,0	18,8	3,2	2.500/100
		3,5 BKY-M 3.5	5,2	6,6	4,8	3,0	18,8	3,7	2.500/100
		3,5 BKY-M 3.5/1	5,2	6,6	6,3	3,1	20,4	3,7	2.500/100
		4 BKY-M 4	5,2	8,5	7,8	4,0	22,8	4,3	2.500/100
		5 BKY-M 5	5,2	8,5	7,8	4,0	22,8	5,3	2.500/100
		6 BKY-M 6/1	5,2	12,0	11,0	5,8	27,8	6,4	2.000/100
		8 BKY-M 8	5,2	12,0	11,0	5,8	27,8	8,4	1.500/100
		10 BKY-M 10	5,2	13,6	13,9	6,6	31,5	10,5	1.500/100
12 BKY-M 12	5,2	19,2	16,0	9,4	36,4	13,0	1.000/100		
4÷6 (12÷10)		3,5 GKY-M 3.5	7,0	7,2	6,1	3,6	22,7	3,7	1.500/100
		4 GKY-M 4	7,0	9,5	9,1	4,5	26,6	4,3	1.000/100
		5 GKY-M 5	7,0	9,5	9,1	4,5	26,6	5,3	1.000/100
		6 GKY-M 6	7,0	12,0	10,5	6,0	29,5	6,4	1.000/100
		8 GKY-M 8	7,0	15,0	13,5	7,5	34,0	8,4	1.000/100
		10 GKY-M 10	7,0	15,0	13,5	7,5	34,0	10,5	1.000/100
		12 GKY-M 12	7,0	19,2	16,0	9,6	38,6	13,0	1.000/100
		14 GKY-M 14	7,0	32,0	25,2	16,0	54,2	15,0	500/100
16 GKY-M 16	7,0	32,0	25,2	16,0	54,2	17,0	500/100		

Cond. Size sqmm (AWG)	Ø Stud mm	Ref.	Dimensions mm						Quantity Box/Bag
			Ø	B	M	N	L	d	
0,25÷1,5 (22÷16)		3 RKY-U 3	4,5	5,7	6,5	4,5	22,0	3,2	3.000/100
		3,5 RKY-U 3.5	4,5	5,7	6,5	4,5	22,0	3,7	3.000/100
		4 RKY-U 4	4,5	6,4	6,5	4,5	22,0	4,3	3.000/100
		5 RKY-U 5	4,5	8,1	6,5	4,5	22,0	5,3	3.000/100
		6 RKY-U 6	4,5	9,5	6,5	4,5	22,0	6,4	3.000/100
		6 RKY-U 6/1	4,5	12,0	11,0	6,0	28,0	6,4	3.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)		3 BKY-U 3	5,2	5,7	6,5	4,5	22,0	3,2	2.500/100
		3,5 BKY-U 3.5	5,2	6,0	6,5	4,5	22,0	3,7	2.500/100
		4 BKY-U 4	5,2	6,4	6,5	4,5	22,0	4,3	2.500/100
		5 BKY-U 5	5,2	7,9	6,5	4,5	22,0	5,3	2.500/100
		6 BKY-U 6	5,2	9,3	6,5	4,5	22,0	6,4	2.500/100
		6 BKY-U 6/1	5,2	12,0	11,0	6,0	28,0	6,4	2.000/100
4÷6 (12÷10)		3,5 GKY-U 3.5	7,0	7,2	7,5	3,9	24,4	3,7	1.500/100
		4 GKY-U 4	7,0	7,2	7,5	3,9	24,4	4,3	1.000/100
		5 GKY-U 5	7,0	9,0	7,0	5,5	25,5	5,3	1.000/100
		6 GKY-U 6	7,0	12,0	12,0	6,5	31,5	6,4	1.000/100
		8 GKY-U 8	7,0	14,0	10,5	7,0	30,5	8,4	1.000/100